

Описание товара ИБП HR1102HL



Описание

- ИБП UPS переменного тока Voltguard HR1102HL — онлайнный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. Компактный HR1102HL мощностью 2кВА в универсальном рэковом исполнении обеспечит максимальную степень готовности и надежности оборудования, критичного к качеству электропитания и установленному в 19” стойку.
- Как правило, это - вычислительные центры, системы телекоммуникации и управления технологическим процессом. В комплектации HR1102HL нет батарейного отсека, ИБП UPS оснащен встроенным ЗУ 7А и функционирует совместно с внешним аккумуляторным модулем для обеспечения многочасовой автономной работы.
- Напряжение на внешней АБ должно составлять 72 Вольт, т.е.
- применяется одна или более групп по 6 стандартных 12-вольтовых АБ. Мы предлагаем широкий выбор конструктивов для размещения внешних АБ.
- Предусмотрен холодный старт и горячая замена батарей. Для ИБП серии HR характерны широкий диапазон стабилизации входного напряжения, увеличение срока службы АБ, минимальные искажения входной сети и «идеальная синусоида» на выходе. На передней панели UPS расположен ЖК-дисплей с удобным пользовательским интерфейсом.
- На задней панели находятся порт RS-232 и универсальный слот для подключения коммуникационных плат и интерфейсов. Диапазон входного фазного напряжения при нагрузке 50-70 составляет 140-300 В, при нагрузке 70-100 - 160-300 В.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	450x88x482
Класс защиты	IP 20

Время автономной работы	определяется емкостью внешнего батарейного комплекта
Масса, кг	9.8
Мощность, ВА	2000
Мощность, кВт	1.8
Относительная влажность, %	до 90% без конденсации
Гарантия	24
Входная частота, Гц	50
Форма выходного сигнала	Синусоида
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120 – 295 (при нагрузке 0-50%)
Ток заряда, А	7
Выходное напряжение, В	220
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Тип ИБП	On-line
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Количество подключаемых батарей	6
Способ размещения	рэковое
Тип подключаемых аккумуляторов	AGM технология
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.